

Rubiomonocoat TANNIN REMOVER

OMSCHRIJVING:

Rubio Monocoat Tannin Remover is een kant-en-klaar product voor het verwijderen van kringen of vlekken op hout die veroorzaakt zijn door de reactie van zuur en water. Deze vlekken komen vaak voor bij een combinatie van vocht en metaal (bv een vochtig blik frisdrank op een aanrecht). Het product kan zowel gebruikt worden op onbehandelde, geoliede als gewaxte oppervlakken. Ook geschikt voor buitentoepassingen!

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. **RMC Tannin Remover** verstuiven op de vlek.
2. Gedurende enkele minuten laten inwerken.
3. Met een vochtige doek de losgekomen vlek wegnemen.
4. Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken wordt aanbevolen deze werkwijze te herhalen tot men het gewenste resultaat bereikt heeft.
5. Laat het oppervlak volledig drogen.
6. Indien de bescherming zou aangetast zijn: behandel het oppervlak opnieuw met **RMC Oil Plus 2C**.

We raden ten eerste aan om eerst een staal te zetten op een plaats die niet zichtbaar is, om de werking van het product op uw specifieke houtsoort te testen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een verkeerde toepassing.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Fysische toestand (20 °C): semi-visceus, vloeibaar

Uitzicht/kleur: opaque

Geur: geurloos

Densiteit (20 °C) (ASTM D 4052): 1,01 kg/L

Oplosbaarheid: oplosbaar in water

STOCKAGE:

Het product kan gedurende 24 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Vorstvrij bewaren.

VERPAKKING:

Ecospray 0,5 L en fles 1 L

UW VERDELER:

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.



Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.
Datum TDS: 07/07/15

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

